携帯式強力エンジン始動補助器



逆環防止ブレーカ CM-480 CM-360

CM-240

携带式強力


エンジン始動補助器

NEWLUSII

- ●逆接防止用ブレーカー付
- ●逆接防止警告ブザー付

■特長

- ①逆接防止付
- ②本体バッテリー充電、誤操作ブザー付
- ③過放電防止装置付(外部出力のみ)
- ④本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計
- ⑤家庭用電源で充電OK



■用途

- ①電源のない場所での建設機械・車両等のエンジン始動に
- ②電源の無い場所での持ち運び式電源装置に
- ③屋内外での携帯バッテリー充電装置に
- ④直流12Vを取出し、野外電源に





■仕様

型式	CM-240	CM-360	CM-480
エンジン 始動能力	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V
	350A	400A	600A
	1分間継続	1分間継続	1分間継続
適応車輌	-小型建機	•中型建機	•大型建機
	・小型ショベル	・ショベル	・大型トラック
	(0.4m3以下)	(0.4~0.7m3)	(10t~20t)
	・小型トラック	・中型トラック	•小型船舶
	(4t以下)	(4t~10t)	
	・レジャーホート		
標準付属 - ブースター	0000 × 0	0000 × 0	0000 × 0
ニノースター ケーブル	22SQ × 2m	22SQ×3m	22SQ × 3m
適合バッテリー	120AH×2個	170AH×2個	200AH×2個
外部出力時間	36W-6時間	36W・9時間	36W-12時間
バッテリカ本体の 充電時間 (家庭用電源で)	約4時間	約5時間	約6時間
		24	>
外部バッテリー 充電能力	入力 AC100V 出力DC12V 最大5A		
型式認可番号	⟨PS⟩ JET2609-61010-1002		
寸法	200 × 320	200 × 400	200 × 475
	× 370mm	×410mm	×410mm
		(ハンドル別)	(ハンドル別)
重量	16kg	20kg	25kg
		キャスター付	キャスター付

- ●上記仕様は改良のため、予告なく変更する場合が有ります
- ●適合バッテリーは目安です。

<注意事項>

- 1. 使用しない時は、充電しながら保管して下さい(過充電防止機能付) 充電しないで放置すると、バッテリーがだめになります
- 2. 逆接、ショートは絶対に避けて下さい。本体が損傷します
- 3. 取扱いにあたっては、取扱説明書及び本体ステッカーを十分にお読みください

製造元・販売元

特約店

E=mC² 三晃精機株式会社

大和高田市東三倉堂フ丁目13番 TEL.(0745)52-0025 FAX.(0745)23-2732

http://www.sanko-seiki.co.jp