

新発売 Gシリーズ

SANKO

バッテリーカ[®]

KL-24G, 36G, 48G

ワンランク下の軽さとサイズ！！

廉価版

従来比4キロ軽くなりました

12・24V兼用

吊り下げバンドつき(36G、48G)

従来型とエンジン始動性能は同じ、

サーチライト・外部充電機能がありません



KL-24G

KL-36G

KL-48G

新型 バッテリカ 軽量・低価格タイプ Gシリーズ

■ 用途

- 電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に。

■ 標準付属品

- ブースターケーブル(22SQ×2M)
- 充電アダプター



標準付属品

■ 仕様

型 式	内部バッテリー 充電能力	スタート能力	最大始動 バッテリー	標準付属ブースター ケーブル長さ	外 形 寸 法(mm)	質 量
KL-24G	DC-12V 最大 4A	12V/24V 350A 1分間	120AH×2 (24V時)	22SQ×2M	162W×345D×230H	約12Kg
KL-36G	DC-12V 最大 4A	12V/36V 400A 1分間	170AH×2	22SQ×2M	162W×425D×250H	約16Kg
KL-48G	DC-12V 最大 4A	12V/24V 600A 1分間	200AH×2	22SQ×2M	162W×445D×270H	約21Kg

【注意事項】

1. 使用しない時は、充電しながら保管して下さい。(過充電ストッパー付)
充電しないで放っておくと、バッテリーがだめになります。
2. 逆接、ショートは絶対に避けて下さい。本体が損傷します。
3. 取扱いにあたっては、取扱説明書及び本体ステッカーを十分にお読み下さい。

販売店

製造発売元

三晃精機株式会社

〒635-0034

奈良県大和高田市東三倉堂町7-13

TEL 0745-52-0025

FAX 0745-23-2732