

## バッテリカ® KL - 24Z, 36Z, 48Z

### 他社にない便利な機能

一般バッテリーの充電可能 ( 12V - 5A )

+、- 逆接防止機能

過電流保護器付

満充電停止機能付



36Z 充電中



充電器 KL - Z

バッテリーBOX KL - 24



充電器 裏面

一般充電器にもなります。

### 特長

1. **軽い、小さい** セパレートタイプ。(従来比24Z 4kg, 36Z 3kg, 48Z 4kgダウン,) (PAT)
2. **一般充電器(12V専用)**としてお使い出来ます。(定電流方式・メーターつき)
3. セパレートだから **買い替えはバッテリー部** だけでOK。
4. 内部バッテリーの **充電は、充電BOXに置くだけ**。(PAT)
5. Z タイプは**12V, 24Vの充電器**としてお使い出来ます。(受注生産)

# 新型 バッテリーカ セパレートタイプ Zシリーズ

## 用途

電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に。  
 家庭用電源につなげば、一般充電器として使用可能。(12Vのみ)  
 Z型を使えば24Vも充電可能。(受注生産)  
 電源の無い場所での照明用に。

## 標準付属品

- ・ワニ口コード(22SQ×2, 3M)
- ・予備ヒューズ(5A 1本, 2A 1本, 3A 1本)
- ・マグネット付ライト(12V - 23W)
- ・電源コード
- ・バッテリー充電コード
- ・肩掛けバンド(36Z, 48Zのみ)

## 特別仕様

- ・Z型  
 (外部充電 12V / 24V兼用、10A出力)



Z用 充電BOX

## 仕様

型 式	外部充電能力	スタート能力	最大始動	ケーブル	外形寸法	質 量	標準小売価格
KL - 24Z	DC - 12V	12V / 24V	120AH×2	22SQ	162W×345D×230H (バッテリーBOX)	約12Kg	135,000円
KL - 36Z	DC - 12V	12V / 24V	170AH×2	22SQ	162W×425D×250H (バッテリーBOX)	約17Kg	195,000円
KL - 48Z	DC - 12V 定格 5A	12V / 24V 600A 1分間	200AH×2	22SQ ×3M	162W×445D×270H (バッテリーBOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約21Kg 約6Kg	235,000円
KL - 24Z 受注生産	DC - 12 / 24V 定格 10A	12V / 24V 350A 1分間	120AH×2	22SQ ×2M	162W×345D×230H (バッテリーBOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約12Kg 約11kg	165,000円
KL - 36Z 受注生産	DC - 12 / 24V 定格 10A	12V / 24V 400A 1分間	170AH×2	22SQ ×2M	162W×425D×250H (バッテリーBOX) 182W×425D×191H (充電BOX)	約17Kg 約11kg	225,000円
KL - 48Z	DC - 12 / 24V	12V / 24V	200AH×2	22SQ	162W×445D×270H (バッテリーBOX)	約21Kg	265,000円

(注意事項)

1. 使用しない時は、充電しながら保管して下さい。(過充電ストッパー付)  
 充電しないで放っておくと、バッテリーがだめになります。
2. 逆接、ショートは絶対に避けて下さい。本体が損傷します。
3. 取扱いにあたっては、取扱説明書及び本体ステッカーを十分にお読み下さい。

各仕様については予告なく変更することがあります。

2007.11.作成

販売店

製造発売元

**三晃精機株式会社**

〒635-0034

奈良県大和高田市東三倉堂町7-13

TEL 0745-52-0025

FAX 0745-23-2732